


Aksesoria: Kątownik montażowy Eco-Fix G


Elementy łącznikowe (dla obciążeń elementu z udziałem osób)*
zestaw dla jednego kątownika:

- 3 sztuki pręty gwintowane, długość = 125 mm, średnica = 8 mm
+ podkładki i nakrętki, stal nierdzewna A4
- 3 sztuki tuleje iniekcyjne FIS 16x85K do ściany z pustaków,
średnica = 16 mm, długość = 85 mm



Elementy łącznikowe (dla obciążeń elementu bez udziału osób)*
zestaw dla jednego kątownika:

- 3 sztuki dyble ramowe FUR, długość = 115 mm, średnica = 10 mm,
Torx 40, ocynk



Zaprawa iniekcyjna do prętów gwintowanych

masa żywiczna do wklejania prętów gwintowanych w betonie/ceglach pełnych (bez stosowania tulejek siatkowych) i w pustakach (z zastosowaniem tulejek siatkowych) + 2 mieszalniki/kartusza


FIS VL 300T (1 kartusza 300 ml wystarcza na ok. 12 otworów)

FIS V 360S (1 kartusza 360 ml wystarcza na ok. 15 otworów)



Płytki dystansowe z twardej pianki PUR

(300 kg/m³, λ_D=0.044 W/mK), D = 10 lub 20 mm



Element łącznikowy do mocowania śrub metrycznych w kątowniku

Mufa Rampa SK Ø16 mm, L = 30 mm (dla śrub metrycznych M8), ocynk lub stal nierdzewna



* Uwaga: pręty gwintowane wklejane na zaprawie żywicznej stosujemy tylko w przypadkach stosowania kątownika Eco-Fix G do montażu elementów zewnętrznych chroniących użytkowników przed wypadnięciem (np. balustrada przy portfenetrze).