


Akcesoria: Konsola Eco-Fix TK

Elementy łącznikowe (dla obciążeń elementu z udziałem osób)*
zestaw dla jednej konsoli:

- 2 sztuki pręty gwintowane, długość = 125 mm, średnica = 8 mm
+ podkładki i nakrętki, stal nierdzewna A4
- 2 sztuki tuleje iniekcyjne FIS 16x85K do ściany z pustaków,
średnica = 16 mm, długość = 85 mm



Elementy łącznikowe (dla obciążeń elementu bez udziału osób)*
zestaw dla jednej konsoli:

- 2 sztuki dyble ramowe FUR, długość = 115 mm, średnica = 10 mm, Torx 40, ocynk



Zaprawa iniekcyjna do prętów gwintowanych

masa żywiczna do wklejania prętów gwintowanych w betonie/cegłach pełnych (bez stosowania tulejek siatkowych) i w pustakach (z zastosowaniem tulejek siatkowych) + 2 mieszalniki/kartusza

FIS VL 300T (1 kartusza 300 ml wystarcza na ok. 12 otworów)

FIS V 360S (1 kartusza 360 ml wystarcza na ok. 15 otworów)



Elementy łącznikowe do mocowania śrub metrycznych w konsoli:

Mufa Rampa SK Ø12 mm, L = 25 mm (dla śrub metrycznych M6), ocynk

Mufa Rampa SK Ø16 mm, L = 30 mm (dla śrub metrycznych M8), ocynk lub stal nierdzewna

Mufa Rampa SK Ø18.5 mm, L = 30 mm (dla śrub metrycznych M10), ocynk



* Uwaga: pręty gwintowane wklejane na zaprawie żywicznej stosujemy tylko w przypadkach stosowania konsoli Eco-Fix TK do montażu elementów zewnętrznych chroniących użytkowników przed wypadnięciem (np. barierka).