








Typ elementu	Grubość elementu D (mm)	= składana z elementów * Moduł podstawowy (M)    Moduły uzupełniające (Q)	Szer./ Wys. B / H (mm)		
<p><b>Kostka montażowa Eco-Fix M-Q</b> materiał: twarda pianka PUR</p> <p>Zastosowanie np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czujniki ruchu</li> <li>- blokady i odbojniki okiennic</li> <li>- kamery i syreny alarmu</li> <li>- lekkie lampy</li> <li>- obejmy rur spustowych</li> <li>- okiennice przesuwne (prowadnica dolna)</li> <li>- ciężkie tablice</li> </ul> 	<p>80</p> <p>100</p> <p>120</p> <p>140</p> <p>160</p> <p>180</p> <p>200</p> <p>220</p> <p>240</p> <p>260</p> <p>280</p> <p>300</p>	<p>= M80</p> <p>= M80 + Q20</p> <p>= M80 + Q40</p> <p>= M80 + Q60</p> <p>= M80 + Q80</p> <p>= M80 + Q100</p> <p>= M80 + Q100 + Q20</p> <p>= M80 + Q100 + Q40</p> <p>= M80 + Q100 + Q60</p> <p>= M80 + Q100 + Q80</p> <p>= M80 + Q100 + Q100</p> <p>= M80 + Q100 + Q100 + Q20</p>	<p>140 / 140</p>		
<p>Poszczególne moduły:</p>					
<p>Moduł podstawowy (M)    Moduły uzupełniające (Q) (300 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub>=0.044 W/mK)    (200 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub>=0.038 W/mK)</p>					
<p>Typ M80</p> 	<p>Typ Q20</p> 	<p>Typ Q40</p> 	<p>Typ Q60</p> 	<p>Typ Q80</p> 	<p>Typ Q100</p> 
<p>* zalecana kombinacja modułów (kolejność modułów (Q) dowolna)</p>					